

**OLIO BIODEGRADABILE PER MOTOSEGHE**  
BIODEGRADABLE CHAINSAW OIL

## OLIO BIODEGRADABILE PER MOTOSEGHE

# JJ800<sup>bio</sup>

**Biodegradabile  
oltre il 90%**



### OLIO BIODEGRADABILE PER MOTOSEGHE

*Colore limpido*

*Inodore*

*Non incolla*

*Filante*

*Non lascia fondi*

*Tanica trasparente*

**Art. 54.220.0800**

**Tanica da 5 litri - Cartoni da 6 taniche**

L'olio protettivo biodegradabile JJ800 per catene motoseghe è un prodotto formulato con componenti naturali selezionati ed additivi specifici che conferiscono eccellente adesione alla catena (filantezza), lubricità, proprietà antiusura e protezione dalla corrosione.

Il protettivo JJ800 è dotato di un particolare additivo miglioratore di viscosità, che lo rende idoneo all'impiego professionale nelle condizioni più severe di esercizio e per tempi prolungati. L'olio JJ800 si contraddistingue per il suo aspetto **limpido brillante** e per il suo naturale colore **GIALLO ORO**.

Il protettivo JJ800 è dunque particolarmente limpido e non lascia residui in fondo alle taniche ed ai fusti. Le taniche da 5 litri sono trasparenti, di modo che possa essere verificata dall'esterno l'assenza di fondi e residui (limpidezza del prodotto).

Il protettivo JJ800 è biodegradabile ed è quindi ben tollerato in caso di dispersione sul terreno. Il prodotto ha una biodegradabilità maggiore al 90% certificata secondo il metodo CEC-L33T82.

#### Caratteristiche tecniche:

- Densità: 918 - 923 gr/litro a 20° C
- Viscosità: 55 + / - 3 cSt a 40° C
- Indice di viscosità: 180 min
- Punto di infiammabilità: 250° C. min (COC)
- Colore: giallo oro limpido e brillante

#### FORMATI DI SPEDIZIONE

L'olio viene spedito da solo con corriere ordinario **NON** espresso. I pallet vengono spediti così come illustrati nella foto. Eventuale altra merce viene spedita a parte con corriere espresso.

**PALLET = 100 Kg.**  
**3 CARTONI = 18 TANICHE**



- Peso Pallet: **100 KG**
- Dimensioni: **cm 100 x 60 x 55**
- Volume: **0,33 metri cubi**

**PALLET = 200 Kg.**  
**6 CARTONI = 36 TANICHE**



- Peso Pallet: **200 KG**
- Dimensioni: **cm 100 x 91 x 52**
- Volume: **0,47 metri cubi**

**PALLET = 300 Kg.**  
**10 CARTONI = 60 TANICHE**



- Peso Pallet: **300 KG**
- Dimensioni: **cm 120 x 95 x 80**
- Volume: **0,92 metri cubi**

OLIO MISCELA A BASE SINTETICA  
2 STROKE SYNTHETIC OIL

OLIO MISCELA A BASE SINTETICA  
COLORE ROSSO LIMPIDO



FLACONCINO DA 100 ML  
TRASPARENTE

Codice • Item	Imballi • Packing
54.220.0802	24 flaconcini
54.220.0804	150 flaconcini ** imballo industriale**

Percentuale  
di miscelazione 2% (1: 50)

# SPRINT<sub>2</sub>T

OLIO CON OMOLOGAZIONE

- AMERICANA API TC
- GIAPPONESE JASO FC
- INTERNAZIONALE ISO-LEGC - TISI 1040

L'olio miscela SPRINT 2T è un prodotto pregiato che garantisce una bassissima fumosità, formulato a base sintetica con una specifica additivazione antiusura, antiruggine, antigrippante e detergente. SPRINT 2T è stato espressamente studiato per la preparazione di miscele da impiegare nei motori 2T di elevate prestazioni raffreddati ad aria o ad acqua.

La particolare formulazione consente una completa lubrificazione anche a basse concentrazioni ed è raccomandato per motoseghe e decespugliatori professionali, per motociclette di tipo sportivo, per scooters e per tutti quei motori che raggiungono un elevatissimo numero di giri.

PROPRIETA' SPECIFICHE

- **Ottime proprietà automiscelanti** che lo rendono particolarmente idoneo per motori a 2 tempi a lubrificazione separata e non, ed in ogni condizione climatica.
- **Valido comportamento anche con benzine senza piombo** grazie agli speciali additivi multifunzionali.
- **Bassissima fumosità** garantita dai particolari componenti utilizzati.
- **L'eccellente potere detergente e l'intrinseca caratteristica "basse ceneri"** permettono di mantenere un'elevata pulizia del motore, minimizzando i residui ed i depositi che si possono formare in condizioni di esercizio severo.
- **Massima protezione antigrippante e antiusura** che SPRINT 2T fornisce alle parti meccaniche più sollecitate, in concentrazioni variabili in base alle prescrizioni dei costruttori.



FLACONE DA 1 LT

Codice	Imballo
54.220.0806	15 Flaconi

Percentuale  
di miscelazione 2% (1: 50)

BARRA CARVING PER MOTOSEGA  
CARVING BARS FOR CHAINSAWS

BARRE GIAPPONESI CARVING  
PER MOTOSEGHE  
Made in JAPAN

BARRA  
ULTRA-LEGGERA  
25 CM  
219 GRAMMI



Art. UL6C - 0Z25

- Lunghezza (length) cm. 25
- Pollici (inches) 10"
- Passo (pitch) 1/4
- Maglie (drive links) 60 E

LE BARRE CARVING SONO BARRE A STELLITE  
E SU DI ESSE E' APPLICABILE SOLO CATENA  
CON PASSO DA 1/4"

Applicazioni

**ALPINA CASTOR**  
E120, E130, E150

**DOLMAR**  
PS-33, PS-34, PS330, PS340, PS-344,  
PS400, PS401, PS410, PS411, 100, 102

**ECHO**  
CS-280E, CS304VL, CS-351VL, CS-302, CS  
290 EVL, CS 300 EVL, CS 2800, CS 2900,  
CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3450, CS-  
4200, CS-4400, CS 5000

**PARTNER**  
335, 340, 345, 360, 365, 385, 395, 405, 351,  
370, 390

**POULAN**  
1800, 2000, 2300 AV, MICRO 25, 255, 2500,  
2600, P 600

**SHINDAIWA**  
300, 305, 340, 345, 346, 350, 357, 377, A102,  
A103, A104, A105, A107, A110, YB291,  
YB301, YB395

**STIHL**  
017 - 019

**TANAKA**  
290, 300, ECS 330, ECS 3500, ECS 360,  
ECS 320, ECS 3301

**ZENOAH**  
G250 TS, G300 T, G310 TS, G380 AVS

La parola CARVING deriva dall'inglese "to carve" e significa "incidere", "scolpire", "intagliare", "tranciare". Le barre CARVING sono quindi barre fatte per "scolpire, intagliare e tranciare il legno"...ossia sono barre fatte per lavori di alta precisione, di potatura e di rifinitura. Le barre CARVING godono di una particolare proprietà, poiché sono più strette in punta (punta affusolata) rispetto al centro ed all'attacco. Grazie alla loro particolare forma affusolata, le barre CARVING sono più facili da maneggiare e facilitano sorprendentemente i lavori di potatura. Con le barre CARVING si ha la piacevole sensazione di potare meglio, si raggiungono ottime inclinazioni di taglio e ci si può insinuare tra i rami per svolgere lavori ad altissima precisione!