















NGK

SPARK PLUGS

Il resistor elimina le interferenze di radio e cellulari allo scoccare della candela
























**IN SCATOLINE
DA 10 PEZZI
10 PCS BOXES**



ARTICOLO <i>Item</i>	MOD. NGK <i>NGK Models</i>	 ESAGONO <i>Hexagon</i>	 Ø FILETTO <i>Thread Ø</i>	 LUNGH. FILETTO <i>Thread Length</i>	ELETTRODO	RESISTOR	CONF. <i>Pack</i>
54.120.0421	Ngk: CMR6A	16 mm	10 mm	9,5 mm	Corto	Sì	 10
54.120.0422	Ngk: CMR7A	16 mm	10 mm	9,5 mm	Corto	Sì	 10
54.120.0424	Ngk: CMR7H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0425	Ngk: CR5HSB	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0446	Ngk: CMR6H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0423	Ngk: CMR5H	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0442	Ngk: C7HSA	16 mm	10 mm	12,7 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0451	Ngk: CPR8E	16 mm	10 mm	19,0 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0420	Ngk: BM6F	16 mm	14 mm	8,2 mm	Corto	No	 10
54.120.0450	Ngk: BKR5ES	16 mm	14 mm	19,0 mm	Lungo	Sì	 10
54.120.0452	Ngk: BKR5E	16 mm	14 mm	19,0 mm	Normale	Sì	 10

CANDELE NGK


NGK SPARK PLUGS

ARTICOLO Item	MOD. NGK NGK Models	 ESAGONO Hexagon	 Ø FILETTO Thread Ø	 LUNGH. FILETTO Thread Length	ELETTRODO	RESISTOR	CONF. Pack
54.120.0430	Ngk : BM4A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	 10
54.120.0426	Ngk: BM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	 10
54.120.0432	Ngk : BM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	 10
54.120.0428	Ngk: BPM6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	 10
54.120.0433	Ngk : BPM7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	 10
54.120.0431	Ngk : BMR4A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì	 10
54.120.0427	Ngk: BMR6A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì	 10
54.120.0429	Ngk: BPMR6Y	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì	 10
54.120.0434	Ngk: BPMR7A	19 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	Sì	 10
54.120.0437	Ngk: B6S;	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	 10
54.120.0443	Ngk: B2LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	 10
54.120.0435	Ngk: B4LM	21 mm	14 mm	9,5 mm	Corto	No	 10
54.120.0438	Ngk: B4H	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No	 10
54.120.0440	Ngk: B6HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	No	 10
54.120.0444	Ngk: B7HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0436	Ngk: BP4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0439	Ngk: BR4HS	21 mm	14 mm	12,7 mm	Normale	Sì	 10
54.120.0449	Ngk: BPR4ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No	 10
54.120.0447	Ngk: BPR5ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No	 10
54.120.0441	Ngk: BPR6ES	21 mm	14 mm	19 mm	Lungo	No	 10



FASCE ELASTICHE PER PISTONI CON SEDE GRANO NORMALE

PISTON RINGS



ARTICOLO Item	DIAMETRO Diameter	SPESSORE Thickness	CONF. PZ. Pack PCS.
54.150.0084	Ø 31	mm 1,5	10
54.150.0082	Ø 32	mm 1,2	10
54.150.0066	Ø 32	mm 1,5	10
54.150.0083	Ø 33	mm 1,2	10
54.150.0006	Ø 33	mm 1,5	10
54.150.0067	Ø 34	mm 1,2	10
54.150.0007	Ø 34	mm 1,5	10
54.150.0068	Ø 35	mm 1,2	10
54.150.0008	Ø 35	mm 1,5	10
54.150.0013	Ø 36	mm 1,5	10
54.150.0001	Ø 37	mm 1,2	10
54.150.0017	Ø 37	mm 1,5	10
54.150.0016	Ø 38	mm 1,2	10
54.150.0018	Ø 38	mm 1,5	10
54.150.0069	Ø 39	mm 1,2	10
54.150.0022	Ø 39	mm 1,5	10
54.150.0025	Ø 40	mm 1,2	10
54.150.0027	Ø 40	mm 1,5	10
54.150.0029	Ø 41	mm 1,5	10
54.150.0030	Ø 41,5	mm 1,5	10
54.150.0031	Ø 42	mm 1,2	10

ARTICOLO Item	DIAMETRO Diameter	SPESSORE Thickness	CONF. PZ. Pack PCS.
54.150.0032	Ø 42	mm 1,5	10
54.150.0033	Ø 42,5	mm 1,2	10
54.150.0070	Ø 42,5	mm 1,5	10
54.150.0071	Ø 43	mm 1,2	10
54.150.0073	Ø 43	mm 1,5	10
54.150.0036	Ø 44	mm 1,2	10
54.150.0037	Ø 44	mm 1,5	10
54.150.0038	Ø 44	mm 2,0	10
54.150.0072	Ø 44,70	mm 1,2	10
54.150.0039	Ø 45,00	mm 1,2	10
54.150.0040	Ø 45,00	mm 1,5	10
54.150.0043	Ø 46,00	mm 1,5	10
54.150.0047	Ø 47,00	mm 1,5	10
54.150.0048	Ø 48,00	mm 1,2	10
54.150.0049	Ø 48,00	mm 1,5	10
54.150.0052	Ø 49,00	mm 1,5	10
54.150.0053	Ø 50,00	mm 1,2	10
54.150.0054	Ø 50,00	mm 1,5	10
54.150.0055	Ø 51,00	mm 1,5	10
54.150.0056	Ø 52,00	mm 1,2	10
54.150.0057	Ø 52,00	mm 1,5	10
54.150.0059	Ø 54,00	mm 1,2	10
54.150.0060	Ø 54,00	mm 1,5	10
54.150.0062	Ø 56,00	mm 1,2	10
54.150.0063	Ø 56,00	mm 1,5	10
54.150.0065	Ø 58,00	mm 1,5	10

FASCE ELASTICHE PER PISTONI CON SEDE GRANO INTERNO

PISTON RINGS

ARTICOLO Item	DIAMETRO Diameter	SPESSORE Thickness	CONF. PZ. Pack PCS.
54.150.0080	Ø 45	mm 1,5	10
54.150.0081	Ø 47	mm 1,5	10

